

## Produktdatenblatt

# GVK – der Dachausstieg für Kalträume



### Produktbeschreibung und -vorteile

- Dachausstieg aus Polyurethan in Schwarz für Handwerker und Schornsteinfeger.
- Blendrahmen-Außenmaße: 46 x 61 cm
- Ausstiegsöffnung: 40,7 x 55,3 cm
- Isolierverglasung
- Seitlich angeschlagener Flügel.
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen).
- Patentierte Sicherheits- Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels.
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe. Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer.

### Zugelassener Dachneigungsbereich

20° bis 60°

### Material

- Polyurethan, schwarz durchgefärbt  
NCS S 8505-B20, RAL 9011

### Standard-Verglasungen

- ISOLIER-  
VERGLASUNG

### Verglasungen für besondere Anforderungen

### 10 Jahre Garantie



#### VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster\*
- Flachdach-Fenster\*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

\* Ausgenommen ElektrokompONENTEN

### Bei Qualität setzen wir Zeichen




#### CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter:

[www.velux.de/ce-zeichen](http://www.velux.de/ce-zeichen)

## Größenraster



Fett = Blendrahmen-Außenmaße  
Mager = Lichtfläche in m<sup>2</sup>

## Technische Werte

Ausführung	00Z			
U <sub>w</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	k.A.			
U <sub>g</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	3,0			
R <sub>w,R</sub> dB	k.A.			
g	0,78			
T <sub>v</sub>	0,82			
T <sub>uv</sub>	0,55			