

Produktdatenblatt

Hitzeschutz-Markisen manuell mit Haltekrallen MHL

Für die Fenstergeneration ab Mai 2013



1) Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden und Hitzeschutz-Markisen ist abhängig von der Verglasung. Sie wurde in einem der Normen EN ISO 12567-2, EN 13363-2 und ISO 15099 entsprechendem Verfahren mit WinSLT-Professional 5.1 berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.

Produktbeschreibung und -vorteile

- § Angenehme Raumtemperatur im Sommer
VELUX Hitzeschutz-Markisen sind passgenau auf Ihr Dachfenster abgestimmt. Sie schützen so effektiv, weil sie die Sonnenstrahlen stoppen, bevor diese die Fensterscheiben erreichen. Dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch ausreichend Tageslicht in den Wohnraum – für angenehme Helligkeit und ungestörten Ausblick.
- § Bis zu 74%¹⁾ Hitzereduktion
- § Schutz bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- § Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- § Leicht von innen montierbar
- § Einfache Bedienung mit Haltekrallen
- § Markise einfach bei geöffnetem Fenster einhängen

Materialien

Stoff

- § Lichtdurlässiges Kunststoffgewebe
- § Wasserabweisend

Haken

- § Lackiertes Aluminium

Bedienung

- § Der Fensterflügel wird um 180° geöffnet. Dadurch wird die Außenseite des Flügels unten erreichbar.
- § Die Markise wird in die Haltekrallen eingehängt und durch Schließen des Fensterflügels ausgerollt. Die Markise kann nur vollständig aus- oder eingerollt werden.

3 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf:

- § Sonnenschutzprodukte
- § Elektroprodukte/-komponenten

Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten

Kompatibilität

	MHL	MML	MSL	MH	MAG	MAD	MK
GGU	•	•	•				
GPU	•	•	•				
GHU	•	•	•				
GTU	•	•	•				
GXU							
GIU							
VIU							
GGL	•	•	•				
GPL	•	•	•				
GTL	•	•	•				
GXL							
GIL					•		
GDL*	•					•	
VFE							
VFA							
VFB							
GEL	•						
VEA							
VEB							
VEC							
GIV							
VL Y	•						
VU Y	•						
VKU Y	•						
VL 0				•			
VF 0							•
VT 0				•			
VE							•
VK							•
VS							•

§ Dachneigung von 15° bis 90°

§ Da kontinuierlich Änderungen im Produktprogramm vorgenommen werden, wird in Bezug auf die einzelnen Größen auf die jeweils aktuelle Preisliste verwiesen.

§ Die MHL kann mit anderem innenliegenden Sonnenschutz kombiniert werden. Bitte beachten Sie, dass die Kombinationen mit dem solar betriebenen Sichtschutzrollo RSL oder dem solar betriebenen Verdunkelungsrollo DSL zu Reduzierungen oder vollständigem Ausfall der Ladefähigkeit der Akkus führen kann.

§ Die MHL ist auch in Spezialanfertigungen möglich.

§ Die MHL kann nicht mit anderen außenliegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden.

*für das obere Element

Funktionen

§ Die Markise kann entweder vollständig rauf, oder runter gerollt werden. Um die Markise nach unten zu rollen drehen Sie das Fenster um 180 ° und hängen Sie sie auf die an der Außenseite montierten Haken. Beim Schließen des Fensters wird die Markise automatisch ausgerollt.

§ Um die Markise wieder aufzurollen, drehen Sie das Fenster um 180 ° und trennen Sie die Markise aus den Haken. Die Markise wird dann automatisch aufgerollt.

§ Einfache Pflege: Das Gewebe ist wetterbeständig und lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch säubern.