

Produktdatenblatt

Sichtschutz-Rollos



Produktbeschreibung und -vorteile

- VELUX Sichtschutz-Rollos mildern blendendes Sonnenlicht ab und tauchen den Raum in angenehmes Licht. Außerdem schützen sie vor fremden Blicken, um die privaten Momente des Alltags entspannt genießen zu können.
- Blendendes Sonnenlicht vermeiden
- Mit Führungsschienen leichtgängig und stufenlos positionierbar
- In 15 verschiedenen Farben erhältlich
- Perfekt ins Dachfenster integriert
- Zusätzliche Wärmedämmung für optimierte Energiebilanz
- Bedienung manuell, solar oder elektrisch betrieben
- Leichter Einbau dank Pick&Click!®

Materialien

Griffleiste, Blende und Führungsschienen

- Eloxiertem Aluminium

Griff, Haltekralen und Montagebeschläge

- Kunststoff

Stoff besteht

- 100% Polyester

Materialien

Farben

- Siehe Broschüre/Katalog für VELUX Sonnenschutzprodukte

Zubehörträger und Schnurhalter

- Kunststoff

Schnüre

- Polyester

3 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf:

- Sonnenschutzprodukte
- Elektroprodukte/-komponenten

CE Kennzeichnung



VELUX INTEGRA® Sonnenschutzprodukte sind CE-genehmigt. Laut der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.

Antriebsarten

Manuel



- Mit Führungsschienen: stufenlos in jeder Höhe positionierbar
- Mit Haltekrallen: in drei verschiedenen Positionen einzuhängen

Elektro



- Optimal für VELUX INTEGRA® Elektrofenster
- Bedienung per Knopfdruck und Zeitprogrammierung möglich
- VELUX INTEGRA® Steuereinheit (KUX 110) bei manuellen Dachfenstern erforderlich

Solar



- Empfohlen für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Leistungsstarker Akku - Betrieb auch bei Bewölkung und Dunkelheit sichergestellt
- Im Lieferumfang enthalten: VELUX INTEGRA® Handsender (Funktion "Auf-Stopp-Zu")

Funktionen

Manuell RHL, RFL S, RHU, RG

Bedienung

- Manuell bedienbare Sichtschutz-Rollos mit Führungsschienen sind stufenlos positionierbar. Manuell bedienbare Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen können in drei verschiedenen Positionen eingehängt werden.

Elektro RML S

Stromversorgung

- 0,6 A, 24V DC, von einem VELUX INTEGRA® Elektrofenster oder einem VELUX INTEGRA® Steuersystem.

Anschluss

- RML für den direkten Anschluss an die Anschlussdose im VELUX INTEGRA® Elektrofenster GGL/GGU geliefert. Für den Anschluss an eine separate VELUX Steuereinheit ist eine 2,5 m lange Motorleitung im Lieferumfang enthalten.
- Nur kompatibel mit io-homecontrol®-Steuerungen.

Solar RSL S

Solarzelle

- Scheibenseitig, in der Griffleiste integrierte Photovoltaik Solarzellen-Einheit

Akku

- Hochleistungs-Akku, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Mit einem vollgeladenen Akku kann das Produkt ca. 600 Mal betätigt werden. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Perioden mit wenig Aufladung.
- Der Akku ist werkseitig festmontiert.

Fernbedienung

- Die Fernbedienung basiert auf Funktechnik (Frequenz 868.950 MHz) 2 Batterien Typ AAA 1,5 V DC werden mitgeliefert.



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden. Mehr Informationen: www.io-homecontrol.com

Kompatibilität

	RHL	RFL S	RML S	RSL S	RG
GGU	•	•	•	•	
GPU	•	•	•	•	
GHU	•	•		•	
GTU	•	•		•	
GXU	•	•		•	
GIU	•	•		•	
VIU	•	•		•	
GGL	•	•	•	•	
GPL	•	•	•	•	
GHL	•	•		•	
GTL	•	•		•	
GXL	•	•		•	
GIL	•	•		•	
GDL	•	•		•	
VFE	•	•		•	
VFA	•	•		•	
VFB	•	•		•	
GEL	•	•		•	
VEA	•	•		•	
VEB	•	•		•	
VEC	•	•		•	
VL Y	•	•			
VU Y	•	•			
VKU Y	•	•			
VL 0					•
VF 0					•
VT 0					•
VE					•
VK					•
VS					•

- Das Sichtschutz-Rollo kann auch in Sondermaßen gefertigt werden.
- Das RHL ist nicht für VELUX Kunststoff-Fenster mit Größencodes, die nur aus Zahlen bestehen. Für diese Fenster bitte RHU bestellen.
- RHL, RHU und RG nur in Standardfarben erhältlich.
- Wenn sich das manuelle Verdunkelungs-Rollo außerhalb der manuellen Reichweite befindet, kann es mit der Bedienungsstange ZCZ 080 oder der Teleskop-Bedienungsstange ZCT 200 mit Adapter ZOZ 085 bedient werden.
- Das RML und RSL ist nicht erhältlich für Kunststoff-Fenster mit Größencodes, die nur aus Zahlen bestehen.

Pflege

Einfache Pflege: das Gewebe des Rollos ist strapazierfähig, schmutzunempfindlich und lässt sich bequem mit einem feuchten Tuch säubern.